# Lector / Grabador de Múltiples Tarjetas

**USB de Alta Velocidad 2.0, Montaje en bahía de 3.5", 60 en 1**
**Part No.: 100915**

## Features:

- Puerto USB en montaje frontal, para mayor comodidad
- Compatible con CompactFlash, Microdrive, Memory Stick, MagicGate, SecureDigital, Multimedia and XD — no requiere adaptador de corriente adicional
- Soporta Detección Automática de Tarjetas y tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
- Elimina la necesidad de conexión directa con los dispositivos para ahorrar energía de las baterías
- Plug and Play; hot swap - Compatible con Windows y Mac
- Garantía de por vida

## Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• USB 2.0
• USB 1.1
• CE
• FCC
• WEEE

Conexiones
• Externo USB 2.0 tipo A hembra
• Interno lectura de tarjetas de 5 pines/ USB de 4 pines (Molex)

Soporta
• CompactFlash Type I/II, CF 3.0, CF 4.0, CF Elite Pro, CF High Speed, CF PRO I/II, Extreme CF, Extreme III CF, Ultra II CF, XS-XS CF, IBM and Hitachi Microdrive, MagicStor, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Extreme III PRO, Memory Stick Extreme PRO, Memory Stick Micro (M2), Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG, Memory Stick ROM, Memory Stick Select, Memory Stick Ultra II PRO, High Speed Memory Stick PRO, High Speed Memory Stick PRO Duo, MagicGate, MagicGate Duo, MagicGate PRO, MagicGate PRO Duo, High Speed MagicGate PRO, High Speed MagicGate PRO Duo, SecureDigital (SD), Elite Pro SD, Extreme SD, Extreme III SD, High Speed miniSD*, High Speed SD, microSD* / TransFlash, miniSD, Pro SD, SDHC, Ultra SD, Ultra II SD, Ultra II SD Plus, Ultra Speed SD, Ultra-X SD, MMC / MMC 4.0 / MMC 4.2, RS-MMC*, High Speed MMC / RS-MMC*, RS-MMC 4.0*, MMCmobile*, MMCplus*, XD / XD 1.21

General
• LED indicador de Alimentación/ Actividad
• Tasas de transferencia: 480 Mbps / 12 Mbps / 1.5 Mbps
• Material: plástico

*Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.*
*Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.*

Diseño
• Temperatura de operación: 0°C – 70°C
• Temperatura de almacenamiento: -40°C – 70°C
• Humedad de operación: 50% sin condensación
• Humedad de almacenamiento: 95% sin condensación
• Dimensiones de la unidad: 90 x 102 x 17 mm
• Dimensiones del cable USB: 70 cm
• Peso: 80 g

Requerimientos del sistema
• Conexión USB interna
• Compatible con Windows Me/2000/Server 2003/XP/Vista and Mac OS 10.5 o superior

Contenido del paquete
• Unidad de Lectura/ Escritura de Tarjetas Múltiples con 6 tornillos de montaje
• Cable y manual del usuario

* Adaptador requerido (no incluído)

*Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.*
*Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.*

*Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.*
*Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.*